



QUANTUM

Máquina de aplicación de cinta doble cara



Instrucciones de uso



55 5594 2475



gpoquantum



<https://gpoquantum.com/>



gpoquantum



@Grupoquantum803



gpoquantum

INDICE

Ficha técnica..... 1

Funciones de uso..... 2

Partes principales..... 3

Ficha técnica

| | |
|--|--|
| Ancho de productos a utilizar | 25mm (1") hasta 500mm (19,7") |
| Materiales para utilizar | Sobres de papel, papel A4, caja de cartón, artículos de papelería. |
| Gramaje mínimo del producto a utilizar | 100 g/m ² (para papel) |
| Gramaje de otros productos a utilizar | 0,1mm hasta 20mm (0,8") |
| Cabezales aplicadores estándar/máx.. | 1 hasta 3 cabezas |
| Puntos máximos para pegar | 4 puntos (se pueden personalizar 8 puntos) |
| Longitud mínima de la tira de cinta | 25mm (1") |
| Distancia mínima entre las tiras de cinta vertical | 25mm (1") |
| Distancia mínima entre las tiras de cinta horizontal | 76mm (3") de centro a centro |
| Grosor de la cinta | 0.1mm – 2mm |
| Ancho de cinta máximo | 5mm (0,2") hasta 30 mm (1,18") |
| Diámetro interno del rollo de cinta | 76mm (3") |
| Diámetro máximo del rollo de cinta externa | 400mm (15,75") |
| Idiomas | Inglés, Italiano, Alemán, Francés, Rusia |
| Velocidad | 30 m/min (100 pies/min) |
| Necesidades de electricidad | 220V 50HZ / 110V 50 HZ |
| Necesidades de aire del compresor | 6 bars |
| Peso | 135 kilos |
| Dimensiones | 104 x 90 x 105 cm (largo x ancho x alto) |
| Garantía | 12 meses desde la entrega a tus instalaciones solo por problemas de calidad. |

Funciones de uso

La máquina aplicadora de cinta de doble cara semiautomática reducirá el tiempo en la entrega de productos como folders, cajas, exhibidores, stands, etc.

La máquina puede aplicar la cinta doble cara a todo el material que tenga suficiente dureza y sea uniforme similar al papel como cartón, cartón corrugado, madera, PVC, entre otros materiales . Desde el papel más fino con 100 g/m² hasta 20 mm de espesor de madera.

La máquina dispone de una pantalla táctil PLC y programas PLC que permiten programar y guardar multitud de tareas relacionadas con la manipulación de diferentes productos.

El cabezal aplicador de cinta adopta una válvula magnética y un cilindro de aire. La cantidad de cabezales aplicadores que se pueden instalar es 1 o 2 opcional.

Aplicación: La máquina se utiliza a menudo para carteles, se puede pegar un punto en cada esquina del cartel o material.

Principales características:

1. Utilizado para aplicar cinta doble cara, cinta de sellado y cinta de PVC en materiales como: sobre de papel, papel A4, cajas de cartón, material de PVC, material de decoración, etc.
2. Es ampliamente utilizado en materiales de construcción, embalaje, impresión y muchas otras industrias.
- 3.- Ahorrando mano de obra, con la operación manual.
4. Es ligero y flexible, cómodo de mover, programación de PLC, pantalla táctil y funcionamiento sencillo.
5. Con una mesa de alimentación ajustable y capacidad para cargar hojas de hasta 70x100 cm, es la máquina perfecta para trabajos a pequeña escala.

Partes principales



**Interruptor principal
de alta calidad
y botón practico**



**Motor
Wanshin**



**Ajuste de altura
general del aplicador**



**Interfaz de pantalla
táctil siemens**



**Deflector
ajustable**



**Sistema de control PLC
Siemens**

Grupo Quantum

“Desarrollar mejores empresas y mejores profesionales”