

Cinta Doble Cara Uso General Papel o Poliéster



Ficha Técnica

Producto	Fuerza de Adhesión al Acero	Resistencia a la Temperatura	Liner	Color	Espesor
Papel	1.2kg / 25mm	Min 0°C Máx 50°C	Blanco Papel	Transparente	0.08 mm
Poliéster	1.5kg / 25mm	Min 0°C Máx 50°C	Blanco Poliéster	Transparente	0.08 mm

Aplicaciones

Diseñada para la unión de papel y cartón (sulfatado). Ideal para la industria de artes gráficas, empalmes, laminación, montajes en material P.O.P, embalajes, manualidades, publicidad impresa

Características

- * Disponible con respaldo de papel ó poliéster según tu necesidad, con adhesivo hotmelt
- La cinta con respaldo de papel permite un corte fácil. (Sin necesidad de utilizar tijeras)
- La cinta de poliéster contiene un respaldo que la hace más resistente a la tensión.

Recomendaciones

- La superficie a pegar debe estar limpia, seca, libre de toda grasa, silicona o polvo.
- En el momento de aplicar la cinta, las piezas sobre las cuales se adhiere deben estar a una temperatura entre 18 y 30°C.
- Es necesario aplicar presión durante 10 segundos sobre las piezas adhesivadas y esperar 72 horas para alcanzar el pegado óptimo o antes de efectuar cualquier prueba.





Medidas

Medidas de Rollos	Medidas de Bobina
6mmx50M	1240mmx50M
9mmx50M	1240mmx100M
12mmx50M	
18mmx50M	
24mmx50M	
48mmx50M	