

Cinta Adhesiva Doble Cara Removible



Ficha Técnica

Producto	Fuerza de Adhesión al Acero	Resistencia a la Temperatura	Liner	Color	Espesor
Poliéster	Lado Permanente: 2Kg/25mm Lado Removible: 0.5Kg/25mm	Min -20°C Máx 80°C	Amarillo / Papel	Transparente	0.1 mm

Aplicaciones

Diseñada con un lado adhesivo permanente y otro reposicionable. Utilizado principalmente en publicidad para electrónicos, línea blanca, montajes de publicidad y etiquetas de precios.

Características

- La cara vistatieneuna adhesión permanente, ofrece una muy buena adhesión sobre varios tipos de soporte.
- La cara no vista tiene una adhesión baja y se puede quitar sin dejar rastro.
- Es reutilizable, no deja residuos y permite reposicionar en materiales fácilmente.

Recomendaciones

- La superficie a pegar debe estar limpia, seca, libre de toda grasa, silicona o polvo.
- En el momento de aplicar la cinta, las piezas sobre las cuales se adhiere deben estar a una temperatura entre 18 y 30°C.
- Es necesario aplicar presión durante 10 segundos sobre las piezas adhesivadas y esperar 72 horas para alcanzar el pegado óptimo o antes de efectuar cualquier prueba.





Medidas

Medidas de Rollos

12mmx50M