

Cinta Doble Cara de Alta Adherencia Papel o Poliéster



Ficha Técnica

Producto	Fuerza de Adhesión al Acero	Resistencia a la Temperatura	Liner	Color	Espesor
Papel	2.5kg / 25mm	Min -20°C Máx 80°C	Amarillo Papel	Transparente	0.1mm
Poliéster	3.4kg / 25mm	Min -20°C Máx 80°C	Amarillo Poliéster	Transparente	0.1mm

Aplicaciones

Diseñada para la union de materiales plásticos, papel laminado, barnizado, impreso y telas. Ideal para la industria de artes gráficas, empalmes, laminación, montajes en material P.O.P, embalajes, manualidades, publicidad impresa.

Características.

- Disponible con respaldo de papel ó poliéster según tu necesidad, con adhesivo acrílico solvente.
- La cinta con respaldo de papel permite un corte fácil. (Sin necesidad de utilizar tijeras).
- La cinta de poliéster contiene un respaldo que la hace más resistente a la tensión.

Recomendaciones

- La superficie a pegar debe estar limpia, seca, libre de toda grasa, silicona o polvo.
- En el momento de aplicar la cinta, las piezas sobre las cuales se adhiere deben estar a una temperatura entre 18 y 30°C.
- Es necesario aplicar presión durante 10 segundos sobre las piezas adhesivadas y esperar 72 horas para alcanzar el pegado óptimo o antes de efectuar cualquier prueba.





Medidas de Rollos

12mmx50M

18mmx50M

24mmx50M

Medidas de Bobina

1240mmx50M

1240mmx100M